

S178 - FITEL FURUKAWA Soudeuse à alignement sur les coeurs

Robuste Compacte Rapide Fiable



- alignement sur les coeurs 3 axes
- pour tout type de fibre : 80 à 150 µm (cladding)
- longueur de clivage : 5 à 16 mm
- pertes d'insertion typiques : 0,02 dB en monomode 0,01 dB en multimode
- temps de soudure : 7 à 9 s selon le mode de fonctionnement
- temps de chauffe du four réglable : 25 s en standard (manchons de 40 et 60 mm)
- supports de fibre universels, fixes ou amovibles, pour structure libre ou serrée
- autonomie : 200 cycles (four+soudure) grâce à deux batteries internes en lithium
- adaptateur secteur
- résiste à des conditions d'environnement sévères
- soudeuse équipée de protections en caoutchouc pour amortir les chocs
- programme automatique pour fibres monomode, multimode
- programmes spécifiques pour fibre G657 (Draka, Prysmian ...)
et nombreux programmes en mémoire
- écran LCD avec grossissement x600
- sortie USB2.0 pour récupérer les données
- poids : 2,3 kg avec 2 batteries
- dimensions : 159 x 231 x 130 mm avec les protections en caoutchouc
- Solutions de connecteurs montables par fusion

Les indispensables:

- la sacoche souple à utiliser en tablette de travail !
 - La cliveuse mono-action S325 avec poubelle
- Prêt et Location possibles

Détails techniques spécifiques :

Résistance :

1/ pluie : capot hermétique

2 / poussière : il n'y a plus de miroirs de renvoi.

L'image est transmise directement sur les capteurs via des LEDs fixés sur le capot -> fiabilité accrue !

3 / chocs : tests de chutes effectués sur 5 angles de chute.

Vibrations amorties grâce aux protections en caoutchouc.

Four :

1 / démarrage du four en automatique possible

2 / allumage du four en continu possible

3 / programme disponible pour assouplir les gaines trop recourbées (cf photo jointe)

4 / possibilité de modifier les temps de chauffe de four ainsi que la température du four : celui-ci peut être différent selon la qualité et la rigidité du manchon thermo-rétractable utilisé

Heater PRGM				
001 60MM S921 -				
No.	Mode	Comment	*/-	
001	60MM	S921	-	
002	60MM	S921 ECO	-	
003	60MM	ANOTHER	-	
004	60MM	CONTINUOUS	-	
005	40MM	CURL REMOVE	-	
006	40MM	S922	-	

Autonomie :

1 / deux batteries internes avec la possibilité de travailler sur une ou deux batteries

Valise de transport :

1 / valise rigide pouvant être utilisée en tablette de travail

2 / possibilité de fixer la sangle sur la soudeuse et d'enrouler la sangle à l'intérieur de la valise pour maintenir la soudeuse

	70-100%
	44-69%
	20-43%
	0-19%
	Empty

